

STANDARDAUSSTATTUNG

- Stabile Stahl-Lastgabeln
- Mechanische Arretierung sichert den Schlitten beim Transport
- Umkehrbare Handkurbel für einfache Lagerung
- Winde kann bei montierter Leiter bedient werden.
- Einfache Verladung in oder auf ein Transportfahrzeug

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Schwerlast-Stahlplattform / -Krausleger
- Aluminium-Leiter für Geräte mit Standard- oder Palettenfahrgestell
- Elektrische Seilwinde 230V für Geräte mit Paletten- oder Kontergewichtfahrgestell
- Große hintere Luftreifen für Geräte mit Standard- oder Palettenfahrgestell
- Klappbare Fußbremse - Standard- oder Palettenfahrgestell
- Verschiedene Rollensätze
- Stufenrollen - nur für Standardfahrgestell
- Lastschutzgitter

Technische Daten

MODELL	GL 4	GL 8	GL 10	GL 12
ABMESSUNGEN				
A Höhe zusammengefahren	1,72 m	1,72 m	2,00 m	2,31 m
Hubhöhe max. Gabeln oben	1,80 m	3,06 m	3,56 m	4,20 m
Hubhöhe max. Gabeln unten	1,26 m	2,51 m	3,01 m	3,66 m
Beladehöhe (min.)	0,09 m	0,09 m	0,05 m	0,05 m
B Länge Standardfahrgestell	0,30 m	0,30 m	-	-
Länge Standardfahrgestell (Arbeitsstellung)	0,88 m	0,88 m	-	-
Länge Handstaplerfahrgestell (zusammengefahren)	0,56 m	0,56 m	0,56 m	0,56 m
Länge Handstaplerfahrgestell (Arbeitsstellung)	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m
Länge Palettenfahrgestell (zusammengefahren)	0,49 m	0,49 m	0,49 m	0,49 m
Länge Palettenfahrgestell (Arbeitsstellung)	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Länge Fahrgestell mit Kontergewicht (Arbeitsstellung)	0,72 m	0,72 m	0,72 m	-
C Breite Standardfahrgestell	0,63 m	0,63 m	-	-
Breite Palettenfahrgestell (zusammengeschoben)	0,73 m	0,73 m	0,73 m	0,73 m
Breite Palettenfahrgestell (Arbeitsstellung) max.	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,09 m
Breite Palettenfahrgestell (Innenmaß)	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
Breite Fahrgestell mit Kontergewicht (zusammengeschoben)	0,73 m	0,73 m	0,73 m	-
Breite Fahrgestell mit Kontergewicht (Arbeitsstellung)	1,10 m	1,10 m	1,10 m	-
Breite Fahrgestell mit Kontergewicht (Innenmaß)	0,91 m	0,91 m	0,91 m	-
GEWICHT MIT STANDARDROLLEN				
Standardfahrgestell	51 kg	60 kg	-	-
Palettenfahrgestell	57 kg	66 kg	68 kg	70 kg
Handstaplerfahrgestell	61 kg	70 kg	72 kg	74 kg
Fahrgestell mit Kontergewicht	178 kg	186 kg	196 kg	-
GEWICHT MIT LUFTBEREIFUNG				
Standardfahrgestell	53 kg	62 kg	-	-
Palettenfahrgestell	59 kg	68 kg	69 kg	72 kg
Palettenfahrgestell mit 4 Lenkrollen	63 kg	72 kg	73 kg	76 kg
LEISTUNG				
Beladehöhe min. Gabeln unten	0,09 m	0,09 m	0,09 m	0,09 m
Nutzlast bei 30,5 cm Lastzentrum	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
Umdrehungen der Winde (durchschnittlich)	38/m	38/m	38/m	38/m
Hubgeschwindigkeit der Elektrowinde (durchschnittlich)	5 cm/Sek.	5 cm/Sek.	5cm/Sek.	5 cm/Sek.
Gabellänge	0,57 m	0,57 m	0,57 m	0,57 m
Gabelbreite	0,52 m	0,52 m	0,52 m	0,52 m
Schwerlastplattform Länge	0,58 m	0,58 m	0,58 m	0,58 m
Schwerlastplattform Breite	0,56 m	0,56 m	0,56 m	0,56 m
Bodenfreiheit	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m

