

PB ECo S06-7ECS

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne

Arbeitshöhe 5,60 m | Elektro-Direktantrieb | in+/outdoor



Typ	PB ECo S06-7ECS
Einsatz	in+/outdoor
Antrieb	elektr. Direktantrieb
Arbeitshöhe	5,60 m
Plattformhöhe - ausgefahren	3,60 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	1,1 km/h
Plattformgröße (L x B)	1,29 x 0,70 m
Plattformgröße max (L x B)	1,89 x 0,70 m
Tragkraft	240 kg
Tragkraft Plattformverschub	100 kg
Personen (indoor/outdoor)	2 / 1
Eigengewicht	880 kg
Gesamtlänge	1,44 m
Gesamtbreite	0,76 m
Gesamthöhe	2,03 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,67 m
Wenderadius - außen	1,55 m
Bodenfreiheit (ein-/ausgefahren)	0,06 / 0,015 m
Zul. Neigungswinkel (Längs-/Querachse)	3° / 1,5°
Motorleistung (Fahren/Heben)	0,4 / 0,8 kW, 24V
Batteriekapazität	85 Ah
Steigfähigkeit	25 %

Besondere Features auf einen Blick:

- Kompaktes Design und nur 880 kg Eigengewicht
- Mit 5,60 m Arbeitshöhe ein perfekter Leiterersatz
- Starke 240 kg Tragkraft
- Emissionsfreier Elektro-Direktantrieb
- Absolut feinfühlig Proportionalsteuerung
- Zulassung für 2 Personen (im Innenraum) + Außenzulassung (1 Person)
- Klappbare Geländer: Einfacher Transport + passt problemlos durch Standardtüren und in Aufzüge
- Klappbarer Lochfahrerschutz mit super Bodenfreiheit



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40


E-Mail: info@PBgmbh.de | Website: www.PBgmbh.de



PB ECo S06-7ECS

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne

Arbeitshöhe 5,60 m | Elektro-Direktantrieb | in+/outdoor



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@PBgmbh.de | Website: www.PBgmbh.de

